

FTP LABO

Fiche Technique

PROTECTEUR SILICONE

Imperméabilisant et protecteur de surfaces pour tous matériaux : bois, métal, caoutchouc, cuir, Skaï, émail, tableaux de bord véhicules. Il agit contre l'eau, les tâches et la corrosion. Il est non toxique; il nettoie, fait briller et ravive les couleurs. Il facilite le glissement des tiroirs, fenêtres, portes, charnières. S'utilise également comme hydrofuge. C'est enfin un anti-adhérent de peintures et colles.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les surfaces à traiter propres et sèches.
Laisser sécher puis essuyer avec un chiffon propre.

Précautions d'utilisation

Ne pas utiliser sur des surfaces destinées à être repeintes.
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute flamme ou étincelle.
Ne pas fumer.

Caractéristiques

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.
Sécurité : produit facilement inflammable. Risque d'effets irritants pour la peau.
Densité : 0,76
Aspect : liquide limpide.

19/06/01 Ind. 4

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

SARL FTP LABO 126 Av Pavlov- ZI Nimes Saint Cézaire – 30900 NIMES Tél :04.66.21.03.15 Fax :04.66.36.30.57