

# FTP LABO

---

## Fiche Technique

# DÉGRAISSANT HYPER ACTIF

Spécialement conçu pour éliminer le film statique routier sur carrosseries poids-lourds et moteurs.

Convient également pour le dégraissage des sols, surfaces lavables, aluminium, inox, etc.

N'altère pas les supports. Il est aussi efficace en eau froide que chaude.

Peut être utilisé sur les bâches, les moteurs et les glaces.

### Mode d'emploi

#### Lavage des carrosseries :

- A la haute pression : Pulvériser une solution de produit dilué dans l'eau de 5 à 10 %, puis rincer à la haute pression toujours du bas vers le haut.
- Lavage par rouleaux : 2 à 3 %.
- Portique de lavage : 3 à 4 %.

#### Sols, surfaces, aluminium, inox :

- Lavage mécanique : diluer le produit dans l'eau de 2 à 5 %.
- Lavage manuel : dilution de 5 à 10 %.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes. Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.

### Précautions d'utilisation

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne jamais laver un véhicule exposé au soleil.

Stocker à l'abri du gel.

### Caractéristiques

Emballage : carton de 4 bidons de 5 kg.

Sécurité : risque d'effets corrosifs.

Densité : 1,12

pH : 14 (pH à dilution 2 % : 11,9)

Aspect : liquide jaune pâle.

Biodégradabilité supérieure à 90 %

21/12/01 Ind. 6

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.